



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Ledvance Downlight LED Slim II  
Giro DN155 12W 1020lm 120D - 840  
Bianco Freddo | 169mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	253045
EAN	8719157059411
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	Multipack 4x DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Efficienza (Lm/W)	85

Fattore Potenza	>0.50
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	155
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03 - 0.35 joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	DOWNLIGHT SLIM

## Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	169

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**